



EXPERIENCE TO PERFORM

## FICHA TÉCNICA

# WIZZY RESTAURADOR DE GOMAS, PLÁSTICOS Y JUNTAS

### **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Paños impregnados para restauración, renovación y el abrillantado de todas las partes exteriores de plástico y goma del automóvil.

Particularmente recomendado para oscurecer los neumáticos y preservar su elasticidad. Contiene siliconas.

### **APLICACIONES DEL PRODUCTO**

Neumáticos – excepto la banda de rodamiento –, puertas, ventanas, juntas del techo y de los conductos. Partes de plástico sin pintar como parachoques y molduras.

Al ser un paño pre-impregnado, no dispersa partículas de silicona en el aire, reduciendo significativamente las posibilidades de una contaminación accidental. Por este motivo, puede usarse cerca de áreas pintadas. Procurar no contaminar las áreas pintadas con los dedos, guantes u otras partes que hayan entrado en contacto previo con el producto.

### **PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Apariencia	Paño impregnado
Color	Blanco con puntos azules
Olor	Típico
Paños por paquete	12
Dimensiones del paño	200 mm x 295 mm
Plegado	En Z
Sustrato	Spunlace 50 g/cm <sup>2</sup> con puntos abrasivos

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

### **RECOMENDACIONES DE USO**

Despegar la etiqueta y coger un paño. Aplicar sobre superficies limpias. Utilizando la parte punteada, limpiar el neumático hasta que esté totalmente impregnado. Dejar secar. La parte blanca del paño puede ser utilizada posteriormente sobre juntas y plásticos hasta que se agote la sustancia impregnada.

### **DOSIFICACIÓN**

Para neumáticos: 1 paño por cada neumático. Para las juntas y otras piezas plásticas, usar según necesidad.

### **VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO**

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a temperatura ambiente.

### **EMBALAJE**

Flow pack de PE-ALU-PET  
Contenido: 12 paños impregnados  
Código: 1911

### **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

TDS 17.11.17 rev.0

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361

#### **AREXONS S.p.A. Un SOCIO ÚNICO**

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capital Social: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro de Empresa de Milán n. 09728360968  
Código Fiscal e IVA 09728360968  
Dirección y coordinación ex art. 2497 c.c. PLI (Holanda) B.V.  
Centralita +39 02 924361  
Fax +39 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Una subsidiaria de **PETRONAS**

Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A.  
certificado ISO 9001 de LRQA.

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons S.p.A.  
certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas.

