



EXPERIENCE TO PERFORM

FICHA TÉCNICA

RAIN OFF

TRATAMIENTO HIDORREPELENTE PARA PARABRISAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tratamiento para parabrisas. Aplicado al cristal, forma una película hidrorrepelente que provoca que el agua se desprenda del cristal y previene la adhesión de nieve y hielo. Reduce el desgaste de los limpiaparabrisas.

En caso de lluvia o aguacero, el agua se desliza y se desprende del parabrisas a partir de 60 km/h, asegurando una visibilidad perfecta incluso sin el uso de los limpiaparabrisas.

Ayuda a mantener limpio el parabrisas y a eliminar el hielo.

Gracias a su práctico envase con aplicador, el producto está listo para una aplicación rápida.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Para parabrisas y todo tipo de superficies exteriores de cristal que precisan ser hidrorrepelentes.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido claro
Color	Incoloro
Olor	Alcólico
Densidad a 20°C	0,8070 g/cm ³
pH	<1
Índice de refracción	1,38
Punto de inflamabilidad	12°C
Punto de ebullición	82,4°C

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

RECOMENDACIONES DE USO

Desengrasar y secar exhaustivamente la parte exterior del cristal. Quitar el protector transparente del envase, aplicar el fieltro sobre el parabrisas y presionar ligeramente el envase. Distribuir **Rain Off** directamente sobre el cristal de forma abundante y uniforme, utilizando siempre el aplicador.

Dejar secar y repetir la operación.

Esperar a que seque otra vez hasta que forme una película y eliminarla con ayuda de un paño húmedo.

DOSIFICACIÓN

Una unidad de producto es suficiente para el tratamiento de todos los cristales exteriores del automóvil de tamaño razonable: parabrisas y ventanas traseras y laterales.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 3 años en el recipiente cerrado, alejado de la luz del sol y a temperatura ambiente.

EMBALAJE

Botella de PE con aplicador

Contenido: 100 ml

Código: 34030

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

TDS 17.11.17 rev.0

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361

AREXONS S.p.A. Un SOCIO ÚNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capital Social: € 15.000.000,00 I.V.
Registro de Empresa de Milán n. 09728360968
Código Fiscal e IVA 09728360968
Dirección y coordinación ex art. 2497 c.c. PLI (Holanda) B.V.
Centralita +39 02 924361
Fax +39 02 92436.306
www.arexons.com

Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A.
certificado ISO 9001 de LRQA.

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons S.p.A.
certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas.



Una subsidiaria de PETRONAS